



RH-30	Receiving hopper
Intended use	Suitable for gentle emptying boxes, big bags and truckloads
Products	Potatoes, onions, carrots and similar products

Description
 Sturdy hopper in painted steel with integrated conveyor.
 Adjusted rating in different belt widths and lengths.
 Adjustable speed for volume regulation.

Standard equipment

- Solid construction made of painted steel
- FCS-200 Discharging conveyor with a smooth rubber belt
- Gear motor equipped with food grade oil
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

Option

- Automatic speed regulation by inverter

Specifications

- Machine weight: depending on the model
- Width (B): 500, 650, 800 mm
- Length (L): 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm
- Height (H): approx. 1450 mm
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: 1.5 kW
- Capacity: up to 40.0 t/h (depending on model)

RH-30	Annahmesilo
Best. Verwendung	Geeignet zur schonenden Produktannahme aus Kisten, Jumbosäcken und LKW-Ladungen
Produkte:	Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und ähnliche Produkte

Beschreibung

Stabiler Annahmetrichter aus lackiertem Stahlblech mit integriertem Förderband.
 Leistungsangepaßte Ausführung in verschiedenen Gurtbreiten und Längen erhältlich.
 Einstellbare Geschwindigkeit zur Mengenregulierung.

Serienausstattung

- Solide Konstruktion aus lackiertem Stahl
- FCS 200 Austrageband mit glattem Gummigurt
- Getriebemotor mit Lebensmittelöl
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

Zubehör

- Automatische Mengenregulierung durch Frequenzumrichter

Technische Daten

- Maschinengewicht: Modellabhängig
- Breite (B): 500, 650, 800 mm
- Länge (L): 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm
- Höhe (H): ca. 1450 mm
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: 1.5 kW
- Kapazität: bis 40.0 t/h (Modellabhängig)