



FBD-225	Intralox conveyor
Intended use	Suitable for transporting boxes and cartons
Material	Stainless steel

Standard equipment

- Solid steel frame construction (without sidebars)
- Intralox belt
- Sliding belt, integrated in folded metal construction
- Return pulley with integrated bearings
- Drive pulley with flange bearings
- Flange bearings double sealed
- Hollow shaft drive motor on drive pulley
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

Options

- Height adjustable scissor table
- Outfeed funnel
- Packaging table
- DF Turn table

Specifications

- Machine weight: depending on the model
- Frame profile height in mm: ~225
- Belt width (B): 300, 400, 500 mm
- Belt length (L): bis max. 6000 mm
- Belt type: Intralox
- Slope: 0°
- Belt speed: 0.1 - 1.0 m/sec.
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: depending on the model

FBD-225	Intraloxband
Best. Verwendung	Geeignet zum transportieren von Kisten und Kartons
Material	Rostfreier Stahl

Serienausstattung

- Solide Stahlrahmenkonstruktion (ohne Seitenleisten)
- Intraloxgurt
- Gleitender Fördergurt, integriert in Rahmenkonstruktion
- Umlenktrummel mit integrierten Kugellagern
- Unterturm mit kugelgelagerten Rücklaufrollen
- Flanschlager 2-fach abgedichtet
- Aufsteckgetriebemotor an der Antriebsstation
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

Zubehör

- Stützen
- Höhenverstellbarer Scherentisch
- Auslaufrutsche
- Packtisch
- DF Drehtisch

Technische Daten

- Machinengewicht: Modellabhängig
- Rahmenprofilhöhe: ~225
- Grutbreite (B): 300, 400, 500 mm
- Gurtlänge (L): bis max. 6000 mm
- Gurtarten: Intralox
- Steigung: 0°
- Bandgeschwindigkeit: 0.1 - 1.0 m/Sek.
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: Modellabhängig