



FCS-200	Flat belt conveyor
Intended use	Conveyor belt suitable for the transport of products
Products	Potatoes, carrots, onions, citrus fruits and other products

Standard equipment

- Endless, smooth rubber belt or PVC Stollengurt
- Drum drive motor or shaft mounted
- Upper run with ball-bearing support rollers
- Lower run with ball-bearing rear wheels
- Flanged bearings double sealed
- Infeed funnel and supports are made plant-specific
- From 10 m length conveyor, rubber-coated drive shaft
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

Specifications

- Machine weight: depending on the model
- Width (B): 300, 400, 500, 650, 800 mm
- Length (L): from 1000 up to 12000 mm
- Other dimension on request
- Slope: 0°-30°
- Belt speed: 0.1 - 1.0 m/sec.
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: depending on the model

Options

- Support / Brackets
- Infeed funnel
- Outfeed funnel
- Upper conveyor cover
- Lower conveyor cover

FCS-200	Flachförderband
Best. Verwendung	Geeignet zum Transportieren von Produkten
Produkte	Kartoffeln, Karotten, Zwiebel, Zitrusfrüchte und andere Produkte

Serienausstattung

- Endloser, glatter Gummigurt oder PVC Stollengurt
- Trommelantriebsmotor oder Aufsteckgetriebemotor
- Obertrum mit kugelgelagerten Tragerollen
- Untertrum mit kugelgelagerten Rücklaufrollen
- Flanschlager 2-fach abgedichtet
- Einlauftrichter und Stützen anlagenspezifisch gefertigt
- Ab 10 m Förderlänge, gummibeschichtete Antriebswelle
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

Technische Daten

- Maschinengewicht: Modellabhängig
- Breite (B): 300, 400, 500, 650, 800 mm
- Länge (L): 1000 bis 12000 mm
- Andere Abmessungen auf Anfrage
- Steigung: 0°-30°
- Bandgeschwindigkeit: 0.1 - 1.0 m/Sek.
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: Modellabhängig

Zubehör

- Stützen / Halterungen
- Einlauftrichter
- Auslauftrichter
- Untertrumabdeckung
- Obertrumabdeckung