



BW	Brush washer
Intended use	Suitable for washing vegetables (low soil)
Products	Potatoes, beetroot and similar products

**Description** The removable, durable brushes ensure a high quality wash. The first section is equipped with fresh water spray units. The second section allows the use of process water to reduce overall water consumption. The single drive of the brush allows adjustable, custom-tailored and product-speed and provides better wash results.

**Standard equipment**

- Heavy duty construction of stainless steel
- High-quality, waterproof NTN bearings with 2-fold seal
- Quick change brush axles
- Gear motors filled with food grade oil
- Motorized potato removing system
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

**Options**

- Electric cabinet with motor protection switch
- Spray station for disinfectants, different nozzles available
- Water collecting chute for waste water
- SEW motors filled with food grade oil

**Specifications**

- Machine weight: max. 2000 kg
- Width (B): 1000, 1200, 1500, 1750 mm
- Length (L): 800, 1600, 2000 mm
- Height (H) mm: depending on the plant
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: 0.75 - 2.5 kW
- Water supply: 1, 2 or 3 connection, 1.5"
- Water consumption: depending on model
- Capacity: up to 50.0 t/h

BW	Bürstenwaschmaschine
Best. Verwendung	Geeignet zum schonenden Waschen von Gemüse (geringer Schmutz)
Produkte	Kartoffeln, Rote Beete und ähnliche Produkte

**Beschreibung** Die auswechselbaren, langlebigen Bürsten garantieren eine hohe Waschqualität. Der erste Abschnitt ist ausgerüstet mit Frischwasserdüsen. Der zweite Abschnitt erlaubt die Verwendung von Brauchwasser zur Reduzierung des Gesamtwasserverbrauches. Der Einzelantrieb der Bürsten ermöglicht eine regelbare, individuelle und produktangepasste Geschwindigkeit und gewährleistet ein besseres Waschergebnis.

**Serienausstattung**

- Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Hochwertige, wasserdichte NTN Flanschlager mit 2-facher Abdichtung
- Schnellwechselbare Bürstenachsen
- Aufsteckgetriebemotoren gefüllt mit Lebensmittelöl
- Automatische Knollenentleerung
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

**Zubehör**

- Schaltschrank ausgerüstet mit Motorschutzschalter
- Sprühstation für Desinfektionsmittel, verschiedene Düsen erhältlich
- Wassersammelwanne für Schmutzwasser
- SEW Motoren gefüllt mit Lebensmittelöl

**Technische Daten**

- Maschinengewicht: max. 2000 kg
- Breite (B): 1000, 1200, 1500, 1750 mm
- Länge (L): 800, 1600, 2000 mm
- Höhe (H) mm: Anlagenabhängig
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: 0.75 - 2.5 kW
- Wasseranschluß: 1, 2 oder 3 Anschlüsse, 1.5"
- Wasserverbrauch: Modellabhängig
- Kapazität: bis 50.0 t/h