



FBD-185 | Pre-pack conveyor with gooseneck  
FBD-185 | Fertigpackungsband mit Knick

FBD-185	Pre-pack conveyor
Intended use	Suitable for transporting of pre-packs
Material	Stainless steel

FBD-185	Fertighpackungsband
Best. Verwendung	Geeignet für den Transport von Fertigpackungen
Material	Rostfreier Stahl

**Standard equipment**

- Solid steel frame construction
- PVC conveyor belt
- Return pulley with integrated bearings
- Drive pulley with flange bearings
- Flange bearings double sealed
- Hollow shaft drive motor on drive pulley
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

**Options**

- Steel frame with internal kink
- Steel frame with external kink
- Height adjustable scissor table
- Outfeed funnel
- Packaging table
- DF Turn table

**Specifications**

- Machine weight: depending on the model
- Straight conveyor/belt width (B): 300, 400, 500 mm
- Conveyor with gooseneck/ belt width (B): 350, 450, 550 mm
- Belt length (L): up to max. 6000 mm
- Frame profile height in mm: ~185
- Slope: 0° to 35°
- Belt material: PVC
- Different belt types available:
  - Flat belt
  - Super grip
  - Bow belt
  - Belt with cleats
  - Other belt types on request
- Belt speed: 0.1 - 1.0 m/sec.
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: depending on the model

**Serienausstattung**

- Solide Stahlrahmenkonstruktion
- PVC Fördergurt
- Umlenktrommel mit integrierten Kugellagern
- Unterturm mit kugelgelagerten Rücklaufrollen
- Flanschlager 2-fach abgedichtet
- Aufsteckgetriebemotor an der Antriebsstation
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

**Zubehör**

- Stahlrahmenkonstruktion mit Innenknick
- Stahlrahmenkonstruktion mit Außenknick
- Stützen
- Höhenverstellbarer Scherentisch
- Auslaufrutsche
- Packtisch
- DF Drehtisch

**Technische Daten**

- Maschinengewicht: Modellabhängig
- Gerades Band/Gurtbreite (B): 300, 400, 500 mm
- Band mit Knick/Gurtbreite (B): 350, 450, 550 mm
- Gurtlänge (L): max. 6000 mm
- Rahmenprofilhöhe in mm: ~185
- Steigung: 0° bis 35°
- Gurtmaterial: PVC
- Verschiedene Gurtarten erhältlich:
  - Glatter Gurt
  - Supergrip
  - Bogengurt
  - Stollengurt
  - Andere Gurtarten auf Anfrage
- Bandgeschwindigkeit: 0.1 - 1.0 m/sek.
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: Modellabhängig